

TECHNICAL DATA SHEET



ALUSIL

ALÜMİNYUM SPREY

ÖZELLİKLER

Taban:	Sentetik araçta saf alüminyum boya
İtici:	Denatüre edilmiş ve kokusuz hidrokarbon
Kaplama Gücü:	Yüksek
Kuru film kalınlığı:	15/20 mikron
Kuruluk:	Hızlı
Direnç sıcaklığı:	Yüksek
Renk:	Metalik

ÖZELLİKLER

- Aşınmaya dayanıklı
- Parlayan film tabakası
- Oksidasyona karşı koruma

TANIM

ALUSIL, yüksek alüminyum içeriğine sahip bir spreyci üründür. Kaynak rötuşları ve alüminyum parçaların oksidasyondan korunması için endikedir.

Tüm alüminyum yüzeyleri onaran ve koruyan bir film oluşturur.

Boyanabilir veya son koruma olarak bırakılabilir.

KULLANIM TALİMATLARI

İşlem görece parçaları temizleyin ve yağdan arındırın. Küçük top serbestçe hareket edinceye kadar spreyci sürekli çalkalayın ve uygulama sırasında ürünü homojen tutmak için ara sıra sallamaya devam edin. 25 cm mesafeden püskürtün. Kullanımdan sonra aerosolü ters çevirin ve valfin tıkanmasını önlemek için ürünü birkaç saniye püskürtün.

AMBALAJLAMA

Spreyci Aerosol ml 400

Kutu 12 Aerosol

Ürün Kodu 13910/04

Revizyon tarihi 01.08.2017

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

