

TDS

GÖVDE	Eloksal Kaplı Alüminyum Ekstrüzyon Profil
DİFÜZÖR	Polikarbon Kapak
OPTİK	Yüksek Verimli Simetrik & Asimetrik Lens
IŞIK KAYNAĞI	Mid Power LED
IŞIK AÇIŞI	15° 40° 30° 60° 90° ASİMETRİK- BLOK LENS
LED:	OSRAM
GÜÇ:	50-100 Waat
KULLANIM ŞEKLİ:	Projektör Askı ayağı
CRI	≥80
GİRİŞ GERİLİMİ	90-305 VAC
DRİVER ,SÜRÜCÜ :	MEANWELL, OSRAM, MOSO, PHILIPS, TRİDONİC, İNVERTONİC
FREKANS ARALIĞI	50-60HZ
IP SINIFI	IP 66
İK DERECEŚİ	İK 08
GÖVDE RENK KODU	Turuncu
GARANTİ SÜRESİ	3 Yıl
ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-20 °C ~ +50 °C
LED ÖMÜR	80.000 Saat
BÖLGE	Zone 1 / Zone 21
KATEGORİ	2G / 2D
KORUMA SINIFI	eb / tb
PATLAMA GRUBU	IIC / IIIC
SICAKLIK SINIFI	Tx (Gas): T4 Tx (Dust): T 120°C
ATEX SERTİFİKA KODU GAZ (G)	II 2G Ex eb IIC T4 Gb
ATEX SERTİFİKA KODU TOZ (D)	II 2D Ex tb IIIC T120°C Db, IP66
ATEX BELGE NO:	IEP 26 ATEX 1874X