

LUBRETIF

PTFE İLE YAĞLAYICI SPREY

ÖZELLİKLER

Taban:	Mineral çözücülerde PTFE
İtici:	Denatüre edilmiş ve kokusuz hidrokarbon
Koku:	Çözücüler (VOC=sıfır VOC içermez)
Sıcaklık dayanımı:	-50/ +320°C
Mikron parçacıklar:	5 mikron
CFC'SİZ	

ÖZELLİKLER

- İyi kuru yağlayıcı
- Klorür asidine ve nitrat asidine dayanıklıdır

TANIM

LUBRITIF, plastik malzemeler ve mekanik parçalar için uygun, PTFE esaslı kuru yağlayıcı spreydir. Klorür asidi ve nitrat asidine dayanıklıdır; özellikle makinelerin yüzey işlemlerinde kullanıma uygundur ve mekanik parçalar için iyi bir yağlayıcıdır. Birkaç saatlik çalışmaya dayanıklı kuru bir film oluşturur. Yağlanmaz veya leke tutmaz. Sürtünme katsayısını düşüren kuru bir yağlayıcıdır ve iyi bir yapışma önleyicidir. Nakış ve dikiş makineleri için iyi bir yağlayıcıdır.

KULLANIM TALİMATLARI

Kullanmadan önce aerosolü iyice çalkalayınız.
Ürünü 15 cm mesafeden sıkınız.
Sadece profesyonel kullanım içindir.

AMBALAJLAMA

Sprey aerosol ml 400
Kutu 25 aerosol
Ürün Kodu 11810/04

Revizyon tarihi 04.07.2017

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

