

SPECIAL LUBE

PTFE İLE YAĞ SPREYİ

ÖZELLİKLER

Taban: PTFE'li silikon gres
Uygulama sıcaklığı: -30 °C / + 220 °C (yaklaşık)
Görünüm: yarı saydam gres
İtici: Denatüre edilmiş ve kokusuz hidrokarbon
Çözücü içermez, CFC içermez , Toksik değildir

ÖZELLİKLER

- İyi nüfuz eden bir greştir
- Çekişe karşı yüksek direnç
- Temas halindeki parçaların aşırı ısınmasını ve aşınmasını önler.
- Dielektrik, yalıtıcı, koruyucu.
- ekipmanlarının yağlanmasında kullanılabilir)
- Çok iyi bir yağlayıcı ve nüfuz edici madde olan PTFE içerir.

TANIM

SPECIAL LUBE genel yağlama amaçlı kullanılır.
özellikle silikon katkılı PTFE gibi iyi bir yağlayıcıya ihtiyaç duyulan tüm mekanik parçaların yağlanmasında kullanılır .
Zincirler ve dişli çarklar, bilyalı rulmanlar ve diğer mekanik hareketler için yağlayıcı.

KULLANIM TALİMATLARI

Ürünü uygulamadan önce uygulama yapılacak yüzeyi temizleyin.
Ürünü 15 cm mesafeden kısa aralıklarla sıkınız.

AMBALAJLAMA

Sprey Aerosol ml 400
Kutu 25 Aerosol
Ürün Kodu 13410/04



Revizyon tarihi 11.10.2019

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

