

POLITAK

ÇOK AMAÇLI TUTKAL SPREYİ

ÖZELLİKLER

Taban: Yüksek yapışkanlığa sahip reçine, sentetik kauçuk ve polimer bileşiği
Görünüm: Açık Sarı
İtici: Denatüre edilmiş ve kokusuz hidrokarbon (VOC içermez)
CFC içermez

ÖZELLİKLER

- Geniş Sıcaklık aralığında yüksek direnç. 200°C'ye kadar dayanabilir.

TANIM

POLITAK, hızlı ve sağlam yapıştırma için uygun çok amaçlı bir yapıştırıcı spreyidir. elyafı , malzemeler, laminatlar vb. yapıştırılmasında uygundur . Yüksek sıcaklıklara karşı iyi direnç gösterir. POLİTAK, ürünün yapışkanlığını artırmak amacıyla, spreyi dikey veya yatay yönde ayarlamaya olanak veren ve "tellere" bir tür buharlaşma üreten özel bir vana ile donatılmıştır.

KULLANIM TALİMATLARI

Yapıştırılacak yüzeyleri temizleyin ve yağlarından arındırın.
Malzeme çok gözenekli ise daha fazla miktarda doğrudan her iki yüzeye püskürtün.
Çözücünün buharlaşması için birkaç dakika bekleyin ve daha sonra iki parçayı basınç kullanarak birleştirin.
Tam yapışmayı sağlamak için tutkalın tam polimerizasyonunu bekleyin.

AMBALAJLAMA

Sprey Aerosol ml 400
Kutu 12 Aerosol
Ürün Kodu 14010/04



Revizyon tarihi 02.02.2017

The information and recommendations contained in this document is offered in good faith based on our current knowledge and belief accurate at the date of publication. Nothing herein is to be considered as a warranty, express or otherwise. In all cases, it is the responsibility of the user to determine the applicability of such information or the suitability of any products for their own particular purpose with local legislation and for obtaining the necessary certifications and authorisations. Siliconi Commerciale's sole warranty is that the products will meet its sales specification. The manufacturer cannot be held responsible in case of damages caused by incorrect use of the product.

® indicates a Registered TradeMarks of Siliconi Commerciale. All Rights Reserved.

SILICONI COMMERCIALE® Technical data- sheet

