

## TDS

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| OPTİK                       | Yüksek Verimli Simetrik & Asimetrik Lens             |
| IŞIK KAYNAĞI                | Mid Power LED                                        |
| IŞIK AÇIŞI                  | 15° 40° 30° 60° 90° ASİMETRİK- BLOK LENS             |
| LED:                        | OSRAM                                                |
| GÜÇ:                        | 50-100 Waat                                          |
| KULLANIM ŞEKLİ:             | SOKAK AYDINLATMA                                     |
| CRI                         | ≥80                                                  |
| GİRİŞ GERİLİMİ              | 90-305 VAC                                           |
| DRİVER ,SÜRÜCÜ :            | MEANWELL, OSRAM, MOSO, PHILIPS, TRİDONİC, İNVERTONİC |
| FREKANS ARALIĞI             | 50-60HZ                                              |
| IP SINIFI                   | IP 66                                                |
| İK DERECEŚİ                 | İK 08                                                |
| GÖVDE RENK KODU             | Turuncu                                              |
| GARANTİ SÜRESİ              | 3 Yıl                                                |
| ÇALIŞMA SICAKLIĞI           | -20 °C ~ +50 °C                                      |
| LED ÖMÜR                    | 80.000 Saat                                          |
| BÖLGE                       | Zone 1 / Zone 21                                     |
| KATEGORİ                    | 2G / 2D                                              |
| KORUMA SINIFI               | eb / tb                                              |
| PATLAMA GRUBU               | IIC / IIIC                                           |
| SICAKLIK SINIFI             | Tx (Gas): T4 Tx (Dust): T 120°C                      |
| ATEX SERTİFİKA KODU GAZ (G) | II 2G Ex eb IIC T4 Gb                                |
| ATEX SERTİFİKA KODU TOZ (D) | II 2D Ex tb IIIC T120°C Db, IP66                     |
| ATEX BELGE NO:              | IEP 26 ATEX 1874X                                    |