



## MD Ceramic Paste

Stand: 2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Renk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Beyaz                                                                                  |
| Biçim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hamur gibi                                                                             |
| Koku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Neredeyse Kokusuz                                                                      |
| Alevlenme noktası                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | >550°C                                                                                 |
| Bileşenler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Yüksek moleküler yağ                                                                   |
| Yoğunlaştırıcı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Seramik katkı maddesi                                                                  |
| Yoğunluk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CA. 1,29 kg/l                                                                          |
| NLGI faktörü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | CA. 2                                                                                  |
| Sıcaklık Aralığı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -20°C ile ca. +150°C sıcaklık aralığında uygulanabilir ve 1500°C'ye kadar dayanıklıdır |
| Raf Ömrü                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 yıl                                                                                  |
| <b>Ürün Tanım</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |
| <p>MD Seramik macunu, olağanüstü yağlama özelliklerine sahip, evrensel olarak uygulanabilir bir bağlantı yağlayıcısıdır. Ürün, vidalı bağlantılar dahil olmak üzere birçok bağlantı şeklini korur ve uzun süreli ısı ve atmosferik etkilerden sonra dahi vida bağlantılarında kolay söküm sağlar. MD Seramik macunu su ekstrüzyon özelliğine sahiptir ve korozyonu önler. Formülasyonunda bakır, nikel, molibden vb. metaller yoktur.</p> |                                                                                        |
| <b>Başvuru alan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |
| <p>Alüminyum macunları gibi metal içeren macunlarla işlenen tüm parçalar için tutukluk önleyici macun olarak uygulanabilir. Ayrıca düşük planlama hızları, çok yüksek basınç, yüksek aşınma, yapışma, salınım hareketleri, titreşimler ve tribokorozyon için ince film yağlama olarak da uygulanabilir. Rulman yağı olarak kullanılabilir.</p>                                                                                            |                                                                                        |
| Değerler ortalama değerlerdir. Yalnızca bilgi amaçlıdır, ancak hiçbir garanti vermezler.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                        |

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | [info@marston-domsel.de](mailto:info@marston-domsel.de)  
[www.marston-domsel.de](http://www.marston-domsel.de)

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is intended purely for information purposes. No claims can be inferred therefrom. Before use, thorough experiments should be carried out. Our brochure represents a basis. Responsibility for possible measures to protect property and persons lies with the user. Safety data sheets on the required standard are available for all products on request.



| Başvuru alan                                                                                                         |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>○ Atölyeler</li><li>○ açık deniz</li><li>○ yük, bina</li><li>○ tarım</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>○ deniz</li><li>○ çelik endüstri</li><li>○ tramvay</li><li>○ kimyasal endüstri vb.</li></ul> |
| Başvuru                                                                                                              |                                                                                                                                    |
| Mümkünse öncelikle parçaları temizleyin ve ince bir tabaka halinde uygulayın.                                        |                                                                                                                                    |
| Ambalajlama                                                                                                          | Ürün numarası                                                                                                                      |
| 12 kartuş á 260 g                                                                                                    | MKE.K200                                                                                                                           |
| 12 kartuş á 200 ml                                                                                                   | MKE.DL200                                                                                                                          |
| 10 tüp á 80 g, blister kart                                                                                          | MKE.T80-BK                                                                                                                         |

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülrich | Tel. 02252/94150 | [info@marston-domsel.de](mailto:info@marston-domsel.de)  
[www.marston-domsel.de](http://www.marston-domsel.de)

The information in this product has been compiled to the best of our knowledge and is intended purely for information purposes. No claims can be inferred therefrom. Before use, thorough experiments should be carried out. Our brochure represents a basis. Responsibility for possible measures to protect property and persons lies with the user. Safety data sheets on the required standard are available for all products on request.